



ФИНИШНАЯ КРАСКА

STORM

С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ,
БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ красивый декоративный эффект сочетания кварцевого песка и перламутра
- ✓ проста в нанесении - без брызг и потеков, скрывает мелкие дефекты на стене
- ✓ высокая стойкость к влажной уборке, истиранию и выцветанию
- ✓ создает паропроницаемое "дышащее" покрытие
- ✓ прочное и долговечное, срок службы покрытия - 10 лет
- ✓ экологически чистый продукт, не имеет запаха
- ✓ содержит антисептические добавки

Краткое описание	Краска финишная белый перламутр представляет собой вязкую, грубодисперсную однородную массу. После высыхания образует декоративное покрытие с перламутровым блеском, скрывающее мелкие дефекты стен. Обладает высокой твердостью и атмосферостойкостью. Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична. Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
Состав	Дисперсия акриловая, природный кварцевый песок, перламутровый пигмент, наполнители, реологические добавки, вода.
Цвет	жемчужно-белый
Блеск	перламутровый
Область применения	Предназначено для получения декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным (штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, бетон, кирпич, гипс, цемент и т. д.) и другим (обои, ДВП, ДСП, МДФ и т. д.) поверхностям. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах, в которых перламутровый блеск создаст желаемый эффект.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть.
Подготовка поверхности, нанесение	Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi, после чего окрасить краской водно-дисперсионной Farbitex Profi моющейся, заколерованной в цвет финишного покрытия, разбавленной водой (в зависимости от поверхности и ее впитываемости).
Нанесение декоративного покрытия	Краску наносить кистью на ровную или рельефную поверхность, мазками, круговыми или прерывистыми движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью по поверхности при работе, может достигаться различный декоративный эффект рисунка.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none">• колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем;• при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (1-2 м²), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков;• за один проход наносить покрытие от угла до угла, не допускать образования просветов и нахлестов;• для улучшения укрывистости покрытия Storm желателно заколеровать краску Farbitex Profi моющуюся в цвет покрытия Storm для окрашивания основания (подложки);• для работы с краской рекомендуем использовать кисти с максимально мягкой щетиной, с их помощью легче придать поверхности необходимый рисунок;• для удобства можно использовать 2 кисти - одну для нанесения, а вторую - для приглаживания и создания декоративного эффекта;• материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 7%.
Расход	120-180 мл/м ² на один слой, в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, её состояния и предварительной подготовки, от способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре 20±2°C «до отлипа» - 2 часа, полное высыхание - 4 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Окончательный набор прочности - 2 дня. Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiara Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 24 месяца при соблюдении условий транспортирования и хранения. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком.
Транспортирование и хранение	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Краску хранить и транспортировать при плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1л; 3л; 5 л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru