

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEХ
PROFI

КРАСКА
ИНТЕРЬЕРНАЯ
ЧЁРНАЯ

BLACK DESIGN

ГЛУБОКОМАТОВАЯ
ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

Готовая к применению высокоукрытистая акриловая чёрная краска для интерьеров BlackDesign. Предназначена для окраски стен и потолков, обоев внутри помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты, коридоры, гардеробные и т.п. Идеальна для ресторанов, фотостудий, интерьеров. Обладает прекрасной адгезией, отличными малярными свойствами.

Практически без запаха.



- ✗ Готовый чёрный цвет в интерьере
- ✗ Легко наносится, без разбрызгивания и потёков
- ✗ Быстро сохнущая
- ✗ Устойчива к мытью
- ✗ Экологична
- ✗ Долговечна



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

FARBITEK
PROFI

Область применения

Краска с высокой укрывистостью для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений с умеренной и высокой эксплуатационной нагрузкой.

Наносится на различные виды оснований - кирпичная и каменная кладка, бетон, штукатурка, ДСП, ДВП, обои под покраску, а также для перекрашивания прочных, ранее окрашенных оснований.

Состав

Акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, вода, модифицированные добавки.

Цвет

Чёрный (RAL 9011)

Блеск

Глубокоматовый.

Срок службы покрытия

10 лет.

Срок годности

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

**FARBITEK
PROFI**

Инструмент

Валик, кисть, краскораспылитель.

Рекомендации по нанесению

При нанесении цвет может отличаться. Готовый чёрный цвет краски проявляется только после полного высыхания.

Рекомендуемое количество слоев

2 слоя.

Разбавление

Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.

Расход

85-95 мл/на 1м² - на один слой.

Время высыхания

При температуре +20 °C: межслойная сушка -1 час,
полное высыхание 2 часа. Стойкость к влажной уборке - не менее
5 суток с момента высыхания.

Очистка инструмента

После завершения работ инструмент промыть водой.

Транспортирование и хранение

Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °C.
Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30 °C,
но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания
без потери качества.



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

FARBITEK
PROFI

| Наименование | Артикул | Штрихкод | ш/к упаковки |
|--|------------|---------------|---------------|
| Краска интерьерная глубокоматовая высокоукрытистая черная BlackDesign (10 л) FARBITEX PROFI | 4300011864 | 4690416149729 | |
| Краска интерьерная глубокоматовая высокоукрытистая черная BlackDesign (5 л) FARBITEX PROFI | 4300011866 | 4690416149712 | |
| Краска интерьерная глубокоматовая высокоукрытистая черная BlackDesign (2.5 л) FARBITEX PROFI | 4300011867 | 4690416149699 | 4690416149705 |

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д.1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



vk.com/abcfarben



КАТЯ РЕМОНТ