

URSA

ТЕПЛОСТАНДАРТ

НЕГОРЮЧАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ





соответствует
требованиям ГОСТ



негорючий



устойчив к плесени
и грибку



экономичный вариант
для частного домостроения

URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ

для тех, кто утепляет правильно

ПЛИТЫ



Стены



Перекрытия



Перегородки

Рулоны



Полы



Потолки



Перекрытия

Технические характеристики

Марка продукта	Размеры, мм			В упаковке			Коэффициент теплопроводности λ_{10} Вт/м*К
	длина	ширина	толщина	штук	м ²	м ³	
URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ 40 PN Плита	1 230	610	50	12	9	0,45	0,040
	1 230	610	100	6	4,5	0,45	
URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ 44 RN	6 560	1220	50	2	16	0,8	0,044
	6 560	1220	100	1	8	0,8	
URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ 44 RN Мини	6 560	610	50	2	8	0,4	



Рекомендован для применения в детских дошкольных,
лечебно-профилактических учреждениях
и на предприятиях пищевой промышленности

Подробная
информация
на ursa.ru