



## Линокром ТКП сланец серый, 10x1 м

**Линейка:** Технониколь

**Код товара:** 001822

**Ссылка на страницу товара:**

<https://shop.tn.ru/linokrom-tkp-slanec-seryj-10h1-m>

### Описание

ЛИНОКРОМ ТКП – наплавляемый кровельный гидроизоляционный материал на окисленном битуме, состоящий из прочной негниющей основы, на которую с двух сторон наносится битумное вяжущее.

Основа материала – стеклоткань.

Верхняя сторона материала состоит из крупнозернистой посыпки (серый сланец), которая защищает слой из стеклоткани от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

### Особенности материала

ЛИНОКРОМ ТКП предназначен для устройства кровли в два слоя (в качестве верхнего слоя).

Крупнозернистая посыпка (сланец серый) защищает материал от воздействия солнечных лучей.

Пленка с нижней стороны материала имеет индикаторный рисунок (логотип ТЕХНОНИКОЛЬ), с помощью которого можно контролировать величину боковых нахлестов.

Масса рулонного материала на 1 м<sup>2</sup> составляет 4,6 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 800 Н.

Максимальная сила при растяжении в поперечном направлении – не менее 900 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

### Основные преимущества ЛИНОКРОМ ТКП

Удачное решение для малобюджетных проектов;

Гибкость на брусе минус 10 С;

Срок службы 10-15 лет.

### Логистические характеристики

Кровельная гидроизоляция ЛИНОКРОМ ТКП производится в виде рулонов размером 10x1 м, поставляется на поддоне (23 рулона), упакованном в белый термоусадочный пакет. Площадь покрытия 1 рулона составляет 10 квадратных метров (1 поддона – 230 кв.м.).

Продается гидроизоляция ЛИНОКРОМ ТКП рулонами (объем 0,06 м<sup>3</sup>, вес 46 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного кровельного гидроизоляционного материала ЛИНОКРОМ ТКП на



поддонах (объем 1,38 м3, вес 1089,5 кг, количество рулонов на поддоне 23 шт.).

Купить и узнать цены на гидроизоляцию ЛИНОКРОМ ТКП ТЕХНИКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

## Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	ТехноНИКОЛЬ
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы
Страна происхождения	Россия
Способ монтажа	Наплавление
Вид кровли	Плоская
Водопоглощение по объему, % не более	1
Ширина, мм.	1000
Срок службы	10-15 лет
Верхняя сторона	Сланец
Размер	10 x 1 м
Основа	Стеклоткань
Гарантийный срок хранения, месяцев	12
Вес материала	4,6 кг/кв.м.
Вид материала	Битумный
Вид вяжущего	Битумное
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0
Теплостойкость, °С	80
Длина, м	10