

## QUELYD МАСТИФИКС СУПЕР СИЛА

Монтажный клей

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**

Супер прочный монтажный клей для монтажа и крепления тяжелых строительных конструкций и элементов: столешниц, полок, стеновых панелей, стеллажей, дверных и оконных коробок и т.д.



**ВНИМАНИЕ!** Одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Не использовать для полипропилена и полиэтилена. Только для работ внутри помещения.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- сила схватывания до 150кг/м2;
- для работ внутри помещения и снаружи ( под навесом);
- для большинства материалов: полистирола и его производных, полиуретана, пенопласта, дерева и его производных, камня, гипсокартона, кирпича, пластика, ПВХ, металла и т.д.
- не содержит растворитель;
- практически без запаха;

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Состав	акриловые полимеры, наполнители, добавки
Время гуммирования* (время выдержки деталей до соединения)	отсутствует
Максимальная прочность*	через 24 часа
Температура эксплуатации	от -30°C до +120 °C
Температура нанесения	от +5°C до +35 °C. Не работать при температуре ниже +10°C

*\*Время гуммирования и окончательного схватывание зависят от температуры, влажности, пористости и шероховатости поверхности, впитывающей способности материалов и количества нанесенного клея.*

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

#### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Основы должны быть сухими, прочными, чистыми, без масла, жира и пыли. Отрежьте мембрану, навинтите носик, обрежьте для получения отверстия нужного диаметра. Нанесите при помощи пистолета полосами или точечно на одну из поверхностей, сильно прижмите на несколько секунд. При установке тяжелых предме-

тов установите опоры на 12-24 ч.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

#### **ОЧИСТКА**

Свежие пятна клея и инструменты очищать теплой водой. Высохший клей – механически.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте.

#### **РАСХОД:**

1 картридж на 9 м полосы диаметром 5 мм

#### **ХРАНЕНИЕ:**

18 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.  
Морозостойкий до -20°C.

#### **УПАКОВКА:**

Картридж 310 мл; тубик 300 г

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

#### **Smart Help:**

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

