



## PROFIWOOD Масло для защиты полка

СТО 05744283-108-2015

<b>Область применения</b>	Применяется для обработки деревянных поверхностей (полки, опоры для спины, подлокотники и т.д.) в банях и саунах.
<b>Свойства</b>	Готово к применению. Масло предназначено для защиты полка бань и саун, придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, увеличивая срок службы покрытия в условиях влажности и высоких температур. Не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха.
<b>Рекомендации по применению</b>	Перед применением состав перемешать. Поверхность отшлифовать, промыть водой, и просушить. Нанести масло на обработанную поверхность. Для сильно впитывающих поверхностей обработку повторить. Через 12-24 часа протопить баню и при высокой температуре стереть излишки масла чистой тканью. Дать остыть. После этого обработанная поверхность готова к эксплуатации. Рекомендуемая температура в помещении при нанесении от плюс 5°C до плюс 35°C, относительной влажностью воздуха (65±5) %.
<b>Нанесение</b>	Кистью, валиком или краскораспылителем вдоль древесных волоком на подготовленную сухую чистую поверхность при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже плюс 5°C в 1-2 слоя с интервалами в 30-40 минут.
<b>Расход</b>	Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности в зависимости от пористости древесины до 100 г / м <sup>2</sup> .
<b>Состав</b>	Натуральное природное светлое масло безопасное для человека.
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.
<b>Срок годности</b>	60 месяца с даты изготовления.
<b>Транспортирование</b>	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
<b>Утилизация</b>	Утилизировать как бытовые отходы.
<b>Меры предосторожности</b>	Емкости должны быть герметично закрыты, храниться в прохладном месте, не доступном для детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании масла в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды. Для защиты глаз одеть защитные очки, если могут быть брызги. Обеспечить хорошую вентиляцию при работе с маслом, после окончания работ тщательно проветрить помещение.