















-  **МЕТАЛЛ**
-  **ПЛИТКА**
-  **КАМЕНЬ**
-  **БЕТОН**
-  **ПРОБКА**
-  **ЗЕРКАЛО**
-  **ДРЕВЕСИНА**
-  **СТЕКЛО**
-  **КЛИНКЕР**
-  **ОСБ**
-  **ПВХ**
-  **КЕРАМИКА**



GLUE



GLUE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КЛЕИТ ВСЁ

БЕЗ ПОДПОРОК

НИЗКАЯ ЭМИССИЯ ЛОС – ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНЫЙ



Класс EC 1 PLUS (номер лицензии 2354 /19.02.10) подтверждает, что продукт соответствует самым строгим стандартам ЕС в области сокращения выбросов летучих органических соединений, представляющих опасность

для здоровья. Гибридный монтажный клей герметик для внутренних и наружных работ. Универсальный, водостойкий, суперсильный клей нового поколения с мгновенной силой схватывания и длительной эластичностью. Не содержит воды и растворителей. Полностью безопасный и 100% эффективный!!!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Наносить пистолетами для густых масс. Наносить параллельно вертикальным полосам, сохраняя интервалы. Для максимальной прочности между поверхностями оставить вентиляционный зазор 2-3 мм. Из-за разнообразия материалов, для пластиков следует провести тест. Не использовать для PE, PP, PC, резины и смолы. После отверждения устойчив к температурам от -40°С до +90°С. Полное время высыхания 24-48 ч.

Art. Nr: BOK638233



Cat. No. 4.42В

ГИБРИД

290 мл

МГНОВЕННАЯ ФИКСАЦИЯ СИЛА МАМОНТА



НАНОСИТЬ ПОД УГЛОМ 90°



HD
POLYMER
TECHNOLOGY



ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Очень высокая прочность на разрыв - допустимая нагрузка до 22 кг/см²



НАГРУЗКА 22 кг/см²

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит: N-И3-(триметоксисилил) пропил] этилендиамин; N-И3 (диметоксиметилсил) пропил] этилендиамин; Дибутилолова бис (ацетилацетонат). Может вызывать аллергическую реакцию. Паспорт безопасности предоставляется по требованию. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте. Состав: МС Полимер, наполнитель, пластификатор, добавки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

18 месяцев. Номер партии, Дата производства (PROD.DATE – см. на упаковке). Хранить в закрытой упаковке в прохладном, сухом месте при температуре от +5°С до +25°С.

СДЕЛАНО В НИДЕРЛАНДАХ

Производитель: Бостик Бенелюкс Б.В.
Ул. Денариустрат 11,4903 RC Остерхаут
Нидерланды, тел. +31 (0)162 49 10 00

Поставщик: ООО Бостик, ул. Познаньская 11Б Сады,
62-080 Тарново Подгуронь, Польша
Тел.: +48 61 8961 740, E: info@bostik.pl
www.bostik.com

Импортер и уполномоченная организация
в России: ООО Бостик, 127018 Россия, Москва
ул. Двинцев д. 12, стр. 1, Тел.: +7 495 787 31 71