

Уничтожитель плесени +очиститель межплиточных швов GOODHIM AP 650

Назначение и область применения:

Предназначен для всех видов минеральных и деревянных поверхностей: кирпич, бетон, плитка, камень, шифер, черепица, и т.д. Применять, когда плесень уже образовалась или в начале ее образования. Предназначен для внутренних и наружных работ.

Очищает черноту между плиточных швов!

Основные свойства:

- Уничтожает плесень, грибы, мхи, водоросли, лишайники.
- Удаляет серый и черный налёт.
- Обеспечивает длительную фунгицидную защиту.
- Глубоко проникает в поверхность, легко наносится.
- Эффективен для швов между кафельной плиткой.
- Не изменяет цвет и внешний вид обработанной поверхности, не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость оснований.

Способы применения:

1. Концентрат развести водой в пропорции 1:1. **Внимание! Средство, приобретенное в фасовке 0,5 литра с распылителем, готово к применению и не требует разбавления!**
2. Равномерно нанести раствор по всей поверхности с помощью кисти, разбрызгивателя или валика.
3. Выдержать 10-15 минут. Смыть водой.
4. Для длительной защиты поверхности после удаления плесени рекомендуется нанести антисептическую пропитку «Антиплесень» для всех видов оснований Goodhim AP.
5. Работы следует проводить при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ в хорошо проветриваемом помещении.
6. При попадании средства на акриловые поверхности незамедлительно смыть водой.
7. **Расход** рабочего раствора: 100 - 200 г/м².

Упаковка и фасовка:

Пластиковая канистра 1 и 5л, тригер 0,5л.

Хранение и транспортировка:

Следует хранить в оригинальных упаковках, защищённых от влаги, прямых солнечных лучей, при t не ниже +5°C. После заморозки не теряет своих свойств. Гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления, без вскрытия упаковки. После 18 месяцев увеличить расход вдвое.

-

Меры безопасности:

Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

Состав:

Водный раствор хлорсодержащего состава с модифицирующими фунгицидными и антисептическими добавками, стабилизатор, активатор. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 2380-009-03856078-2016.