

Праймер битумный Эконом

ТУ 23.99.12-005-13727123-2019

Битумная грунтовка холодного отверждения. Представляет собой готовую к применению смесь из нефтяных битумов и органических растворителей.

Используется для подготовки поверхностей при проведении гидроизоляционных и кровельных работ. Обеспечивает надежное приклеивание битумных материалов к основанию.

Стандартная упаковка – ведро, 15 кг / 18 л

Наносится любым удобным для вас способом: широкой кистью, шваброй, валиком.



Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Внешний вид	однородная жидкость черного цвета	
Прочность сцепления с обрабатываемой поверхностью	1,0	балл
Массовая доля нелетучих веществ	70-75	%
Содержание воды	следы	
Температурный диапазон применения	от 0 до +35	°С
Расход	0,5 – 0,7	кг/м ²
Время высыхания «на отлип», не более при температуре не ниже +20°С	36	часы

Способ применения

Перед применением перемешать до образования однородной массы. При сильном загустении подогреть, открыв крышку. Разбавляется: бензином, керосином, нефрасом, уайт-спиритом.

Праймер битумный наносится на сухую, очищенную от грязи и пыли поверхность.

В случае применения при температурах ниже +5°С необходимо выдержать праймер в течение не менее 24 часов в помещении с комнатной температурой.

Техника безопасности

При работе с праймером вблизи открытого огня или нагревательных электроприборов необходимо иметь исправные средства пожаротушения и соответствующие средства защиты. Неукоснительно следуйте общей инструкции по технике пожарной безопасности.

При попадании праймера битумного на открытые участки тела следует удалить его ватным тампоном, пропитанным уайт-спиритом (или другим растворителем), и промыть большим количеством воды с мылом.

Хранение

Хранить праймер следует в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. При температуре воздуха от -10°С до +25°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента производства.