

FIXPRO ДЕКОР И ДЕРЕВО

АКРИЛОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенная формула
- Сила схватывания 90 кг/м²
- Замена гвоздям и шурупам
- Экономичный расход
- Без запаха
- Может быть окрашен
- Прочное и долговечное соединение

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FIXPRO ДЕКОР и ДЕРЕВО вододисперсионный акриловый монтажный клей для склеивания различных деревянных элементов, монтажа декоративных панелей и элементов. Клей отверждается и набирает прочность за счет испарения воды, образуя прочное и долговечное соединение.

Продукт соответствует классу эмиссии летучих органических соединений (VOC/ЛОС) А+ (очень низкая эмиссия) по французскому стандарту эмиссии в опасных VOC в воздух помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FIXPRO ДЕКОР и ДЕРЕВО специально разработан для приклеивания различных легких элементов декора, древесины и ее производных внутри помещений. Подходит для монтажа ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, бетону, ц/п штукатурке. Применяется для склеивания: гипса, дерева, бетона, ДСП, ДВП, кирпича, алюминия, твердых пластиков и полиуретана.

ВНИМАНИЕ! Одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Необходимо проверить впитывающую способность поверхностей до начала склеивания. Для эксплуатации внутри помещения или под навесом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1)

Основа	Акриловая дисперсия
Цвет	Белый
Плотность	1,61 г/мл (ISO 1183-1)
Время пленкообразования	5 - 10 минут
Полное высыхание	72 часа
Температура эксплуатации	от - 20 °C до + 75 °C
Температура применения	от + 5 °C до + 40 °C
Расход	400-1000 гр/м ²
Морозостойкость при транспортировке	до - 15 °C
Стекание	<2 мм (ISO 7390)

(1) Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Для достижения наилучшего результата склеивания основания должны быть сухими, прочными, чистыми, без масла, жира и пыли.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применять при температуре окружающей

среды и основания от +5 °С до +40 °С. Срезать ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив часть с резьбой. Навинтить носик-аппликатор и обрезать его для получения отверстия нужного диаметра. Нанести при помощи пистолета-экструдера полосами или точками с интервалом 10 - 20 см для обеспечения вентиляции между клеящими валиками. Приклеиваемый материал установить на место скользящим движением и плотно прижать. При вертикальном приклеивании надвигать сверху вниз. Если требуется корректировка, склеиваемые элементы не разъединять, а скорректировать положение приклеиваемого элемента путем передвижения в течении 5 минут после нанесения клея. Не оставлять открытую упаковку с клеем более чем на 20 минут. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

FIXPRO ДЕКОР и ДЕРЕВО обладает превосходной адгезией к большинству пористых оснований без применения праймера. Сильно пористые основания, такие как: гипс, ячеистый бетон, известняк и т.п., предварительно обработать раствором из 1^{ой} части **FIXPRO ДЕКОР и ДЕРЕВО** и 2^{мя} частями воды. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

FIXPRO ДЕКОР и ДЕРЕВО прекрасно окрашивается красками на водной основе и растворителях. Предварительно проведите тест на совместимость с краской. Перед применением краски, обязательно очистите герметик и стыки поверхности. Герметик также может быть зашлифован для придания ровности после отверждения. Для оптимального результата рекомендуется производить окрашивание через несколько дней после нанесения.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не применять для: ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных оснований
- Не подходит для эксплуатации при воздействии воды

УПАКОВКА

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	Артикул	Штрих-код
Картридж 280 мл.	12013923	8711595210263

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +10 °С до +30 °С, в сухом помещении. Морозостойкость до - 15° С (не более 5 суток). Срок годности продукта 18 месяцев. Дата производства (PD xxxx) или дата окончания срока годности (BB xxxx) указана на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, взяв с собой тару или этикетку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте bostik.ru.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

