

URSA

XPS СТАНДАРТ

СВЕРХПРОЧНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА



СВЕРХПРОЧНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

URSA XPS СТАНДАРТ



Области применения



ФУНДАМЕНТЫ
И ПОДВАЛЫ



БАЛКОНЫ
И ЛОДЖИИ



СТЕНЫ



ПОЛЫ



ПЛОСКИЕ
КРЫШИ

Технические характеристики

Наименование	Размер листа			Количество в пачке		
	длина	ширина	толщина	м ²	м ³	листов
XPS СТАНДАРТ N-II-L 1180-600-30	1180	600	30	8,496	0,254	12
XPS СТАНДАРТ N-II-L 1180-600-40	1180	600	40	7,080	0,283	10
XPS СТАНДАРТ N-II-L 1180-600-50	1180	600	50	5,664	0,283	8
XPS СТАНДАРТ N-II-L 1180-600-100	1180	600	100	2,832	0,283	4

- λD (Вт/мК) при толщине:
20-60 мм – 0,030; 65-100 мм – 0,032

- Прочность на сжатие при 10% деформации:
не менее 150 КПа



Не боится
влаги



Выдерживает
> 15 тонн/м²



Исключительная
теплопроводность



Узнайте больше об URSA XPS СТАНДАРТ на нашем сайте: ursa.ru