

КРАСКА

БТ-177

FARBITEX[®]

- у Предохраняет металлические поверхности от коррозии.
- Придает поверхности декоративный вид.
- **⊌** Быстросохнущая.

Краткое описание	Для защиты поверхностей металлических конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Придаёт поверхностям декоративный вид, обеспечивает защиту материалов от атмосферных воздействий, обладает антикоррозийным действием, быстро сохнет.
Состав	Органические растворители, синтетические модифицирующие добавки, металлический пигмент.
Цвет	бронза, золото, серебрянка
Блеск	глянцевый
Тип работ	универсальные
Область применения	Для защиты поверхностей металлических конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.
Инструмент	кисть, валик
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи.
Нанесение покрытия	Перед нанесением содержимое следует тщательно перемешать. Краска БТ-177 наносится на сухие очищенные поверхности валиком или кистью.
Разбавление	Для удобства нанесения краску можно разбавить до рабочего состояния растворителями: ортоксилол,Р-4, Р-4А.
Расход	на однослойное покрытие 100-130мл/м2.
Время высыхания	при температуре от +20°C межслойная сушка 1-2ч., до степени 3 не более 4ч. Полное высыхание 48ч
Очистка инструмента	После окончания работ инструмент очистить ортоксилолом,Р-4, Р-4А
Меры предосторожности,	При работе рекомендуется использовать специальную одежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Работы производить в
утилизация	хорошо проветриваемых помещениях. Беречь от огня!
Фасовка	0,5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

горячая линия **8 800 500 70 80**



Качество - наш приоритет! www.abcfarben.ru

FARBITEX, краска БТ-177