



ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЛЕССИРОВКИ

СВЕРХПРОЧНЫЙ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX®
PROFI

- ✓ отличается высокими декоративными и защитными свойствами
- ✓ легко наносится и растирается без особых усилий, не оставляя потеков
- ✓ подчеркивает фактуру и глубину рельефа
- ✓ образует паропроницаемое «дышащее» покрытие
- ✓ защищает поверхность от влаги, является моющим средством
- ✓ не имеет резкого запаха, экологически чистый продукт

Краткое описание	Высококачественный лак на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Полупрозрачный, водоразбавляемый, экологически чистый, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Лак изготовлен по специальным технологиям, на немецком оборудовании фирмы Netzsch.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды.
Цвет	После высыхания образует прозрачную пленку.
Блеск	полуглянцевый
Область применения	Предназначен для защитно-декоративного покрытия ранее окрашенных, оштукатуренных, ошпатлеванных или обработанных декоративными материалами поверхностей. Также применяется внутри помещений по всем видам обоев под покраску, по минеральным поверхностям, в том числе ранее окрашенным акриловыми водно-дисперсионными материалами по древесине (кроме полов). Состав не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Срок службы покрытия	до 10 лет
Температура применения	От +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, губка, шпатель, краскораспылитель.
Подготовка поверхности, нанесение	Для более равномерного нанесения, при большой площади покраски, рекомендуется загрунтовать обрабатываемую поверхность чистым лаком лессирующим, разбавленным водой на 20-30% и через 6-8 часов нанести второй слой лака необходимого цвета.
Нанесение декоративного покрытия	Лак наносят на сухую, окрашенную, рельефную поверхность с помощью губки, кисти или валика в 1-2 слоя (в зависимости от типа основания и желаемого декоративного эффекта). Второй и последующие слои наносить спустя 3 часа после нанесения предыдущего. В случае, если лак подвергся заморозке – разморозить при температуре +20°C, тщательно перемешать (Не перемешивать до полной разморозки!).
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none">• нанесите материал кистью или валиком небольшими участками в разных направлениях. Сразу, не давая материалу высохнуть, необходимо снять лишний материал с верхов круговыми движениями поролоновой губкой или варежкой, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия;• во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала;• для получения более мягких переходов цвета возможно разбавление лака водой до 10% от объема;• для уменьшения впитываемости в поверхность заколерованного лака рекомендуется перед ним наносить слой бесцветного лака лессирующего (без колеровки);• для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход;• для усиления декоративного эффекта возможно смешивание лака с флуоресцентной эмалью Ticiana (цвет золото, серебро, жемчуг), эмалью с эффектом хамелеон или колерными пастами Ticiana Mix;• не допускается смешивание с материалами других производителей.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и типа основания.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 10% для более мягких переходов.
Расход	70-100мл/м ² на один слой, в зависимости от состояния, структуры, типа окрашиваемой поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания покрытия «до отлипа» – 2 часа (при температуре + 20°C и относительной влажности не более 65%), межслойная сушка - 3 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное отверждение лака происходит за 24 часа. Окончательный набор прочности - через 3 дня.
Колеровка	Вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Лак транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение лака при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Лак выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение лака, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9; 3 л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

Farbitex Profi, лак лессирующий