

ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН С ВОСКОМ ZERWOOD LBS

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ



декоративная отделка стен и потолков,
защищает древесину от всех
видов биопоражений

НАЗНАЧЕНИЕ

Для эффективной защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины в помещениях с повышенной влажностью и в условиях постоянного воздействия высоких температур (до +160°C) таких как сауны и бани. Предотвращает образование и размножение патогенных микроорганизмов. Абсолютно безопасен при воздействии высоких температур: не токсичен и не горюч.

Для пропитки и обработки деревянных поверхностей во всех помещениях бань и саун за исключением полков и полов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением. Перед применением тщательно перемешать.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, старых покрытий. Если поверхность поражена плесенью, то рекомендуется предварительно обработать отбеливателем ZERWOOD OT-1.

Для максимальной защиты древесины от грибка и плесени рекомендуется предварительно обработать антисептиком для бань и саун ZERWOOD ABS-30.

Для получения максимального декоративного эффекта поверхность ошкурить. Баню из хвойных пород дерева перед нанесением лака рекомендуется протопить до рабочей температуры, убрать выступившую смолу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ гладкое шелковистое полуматовое покрытие;
- ✓ подчеркивает структуру и рисунок древесины;
- ✓ связывает остаточную смолу;
- ✓ не имеет запаха;
- ✓ содержит натуральный воск;
- ✓ создает водо- и грязеотталкивающее покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	70-90 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1 слой для парильного помещения 2-3 слоя для остальных помещений промежуточная сушка 1 час
высыхание, первичная стойкость к мытью	3 суток при температуре 16-20°C и отн. влажности 60%, потом баню (сауну) необходимо протопить до рабочей температуры и проветрить
допустимая влажность древесины	20%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	акриловая дисперсия, высокотемпературный воск, композиция антисептических и биоцидных добавок, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РОСТ ГРИБКА
И ПЛЕСЕНИ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг

Упаковка: гофротара 0,9кг*12 шт., гофротара 2,5кг*4 шт.



ГОТОВЫЙ
СОСТАВ

до
12,5 м²

ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ



ГОТОВЫЙ
СОСТАВ

до
36 м²

ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ