



A930

EASY FILLER PRO

**ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЛЬТРАЛЕГКИЙ,
ЛЕГКО ШЛИФУЕМЫЙ, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИК**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультралегкий
- Подходит для применения в зданиях стандарта BREEAM (Метод оценки экологической эффективности и уровня энергозатрат зданий)
- Практически не дает усадки
- Окрашивается водными и синтетическими красками
- Шлифуется после отверждения
- Прост в нанесении и очистке
- Не вызывает коррозию металлов

ОПИСАНИЕ

Bostik A930 EASY FILLER PRO практически не дающий усадки, готовый к использованию ультра легкий выравнивающий герметик для заполнения и ремонта трещин и отверстий в стенах и потолках. **Bostik A930 EASY FILLER PRO** соответствует спецификациям качества воздуха внутри помещений *Hea 02 Indoor Air Quality* метода *BREEAM* (Метод экологической оценки эффективности зданий), упомянутым в разделе «Здоровье и экологическая безопасность», в отношении уровней выбросов летучих органических соединений (VOC).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Bostik A930 EASY FILLER PRO был специально разработан для обработки углублений от шляпок саморезов в стенах и потолках из гипсокартона внутри помещений, а также герметизации и уплотнения стыков ГКЛ и др. элементов отделки. Также подходит для устранения и сглаживания отверстий и трещин в бетоне, гипсе, кирпиче и штукатурке.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не подходит для постоянного контакта с водой.
- Не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, полиметилметакрилата, политет-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Температура нанесения		от +5 до +40 °C
Основа		Акриловая дисперсия
Плотность	ISO 1183-1	0,57 г/мл
Текучесть	ISO 7390	< 2 мм
Морозостойкость при транспорт.		до -15 °C
Усадка	DBTM 16 +23°C /50 % RH	< 5 %
Образование поверхностной пленки	DBTM 16	5 минут при +23°C/50% отн.влаж.
Температура эксплуатации		от -20 до +75 °C

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

рафторэтилена, мягких пластмасс, неопрена и битумного материала

ПОДГОТОВКА И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения: от +5 °C до +40 °C (температура окружающей среды и поверхностей). Все поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими, без смазочных веществ и пыли. Поверхности должны быть очищены от осыпающихся частиц. Абсолютная сухость абсорбирующих поверхностей не требуется.

ОКРАШИВАЕМОСТЬ

Bostik A930 EASY FILLER PRO может быть окрашен только после полного высыхания. Во время высыхания продукт подвергается усадке, которая может вызвать растрескивание краски. Окрашивается красками на водной и синтетической основах. Окрашивание красками с высоким содержанием воды может привести к растрескиванию. Перед применением рекомендуется проверить совместимость с краской.

ОЧИСТКА

После работы инструменты следует очистить водой. Руки могут быть очищены влажными салфетками и/или вымыты водой с мылом.

ЦВЕТ

- Белый

УПАКОВКА

- Картридж 280 мл.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	12013743
Штрих-код	8711595208406
Кол-во в гофрокоробе, шт.	12
Кол-во на паллете, шт.	1248

СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Срок годности при хранении в сухом месте в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25 °C составляет до 12 месяцев с даты производства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

СЕРТИФИКАТЫ

- Ecode EC1 Plus
- EN 13963: 1A
- Finnish M1

ТЕХНОЛОГИЯ USA

Совместимость герметиков и шпаклевок с лакокрасочными материалами обеспечивается за счет использования уникальной и доказавшей свою эффективность технологии USA. Аббревиатура USA происходит от английского

Unique Compatibility Additives и расшифровывается как «Уникальные по своей совместимости адгезивные вещества». Герметики и шпаклевки марки Bostik с логотипом USA обеспечивают максимально возможную совместимость с лакокрасочными материалами благодаря использованному при их производстве качественному сырью и специальным присадкам, а также целенаправленным исследованиям и испытаниям.

BREEAM

BREEAM — наиболее широко применяемый в мире метод оценки экологической эффективности зданий, строительных конструкций, и объектов инфраструктуры. Этот метод позволяет определять и оценивать ценность наиболее экологически эффективных объектов в процессе всего срока их службы: с момента возведения и до реконструкции.

Компания Bostik обладает достаточными ресурсами и возможностями для поддержки международной инициативы BREEAM по сертификации продукции независимыми сторонами. Примером реализации этой инициативы может служить сертификация герметика **Bostik A930 EASY FILLER PRO**. В соответствии с EC1 Plus и Классификацией уровней выбросов вредных веществ строительными материалами M1, компания Bostik может предоставить «подтверждение соответствия» требованиям к качеству воздуха внутри помещений Hea 02 Indoor Air Quality, в частности, в отношении уровня выбросов летучих органических соединений (VOC).

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

