

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЯ

- Бетон, железобетон
- Известковая, цементно-известковая штукатурка
- Цементная штукатурка
- Минеральные и акриловые декоративные штукатурки

СФЕРА РАБОТ

- Помещения с нормальной влажностью
- Помещения с повышенной влажностью
- Сухие помещения

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Ручной (кисть, валик)
- Машинный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
База	А
Степень блеска	Глубокоматовая
Разбавитель	Вода
Расход на 1 слой по неровной впитывающей поверхности	7-9 м ² /л ¹
Расход на 1 слой по ровной невпитывающей поверхности	9-11 м ² /л ¹
Время высыхания ²	1 час ²
Следующий слой можно наносить через ²	1,5 часа ²
Химическая стойкость	Устойчива к чистке мягкими моющими средствами

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура основания при применении	От +5 до +35 °С
Срок годности	24 месяца
Температура хранения ³	От +5 до +35 °С
Морозостойкость ⁴	5 циклов

¹ - На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод и условия нанесения.

² - При t (+20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха не более (65±5)%. Время высыхания может увеличиваться при температуре воздуха ниже +15 °С и относительной влажности воздуха выше 65%-следующий слой наносить не ранее чем через 24 часа.

³ - Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

⁴ - Допускает замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже -40 °С.

*1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ISO 11998/ DIN EN 13 3003. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Для сухих помещений и помещений с повышенной влажностью
- Возможность колеровки
- Экономичный расход
- Разбавитель - вода
- Возможно применение без колеровки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и пр.). Краску можно наносить на бетонные, оштукатуренные, кирпичные поверхности.

СВОЙСТВА

Готова к применению. Легко и удобно наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Выдерживает уборку мягкими моющими средствами.

СОСТАВ

Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура основания для выполнения работ - от +5 °С, температура в помещении при нанесении краски - от +5 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха - (65±5)%. Краску не следует смешивать с органическими растворителями. Рекомендуется использовать краску одной партии выпуска для исключения разнооттеночности финишного слоя. Тщательно перемешать краску. Краска готова к применению, при необходимости возможно разбавить водой не более чем на 5%. Во время работы использовать перчатки. Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности необходимо нанесение двух слоев краски. При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. По окончании работ руки и инструменты тщательно вымыть теплой водой.

КОЛЕРОВКА

Краска выпускается в виде двух баз - А и С. Возможна колеровка с помощью колеровочных паст на водной основе. База А предназначена для колеровки в светлые и пастельные оттенки, также может использоваться в качестве белой краски, допустимо добавлять до 5% колеровочных паст от массы краски. База С используется только в колерованном виде и предназначена для колеровки в насыщенные оттенки, допустимо добавлять до 10% колеровочных паст от массы краски. При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок. Колеровка краски может осуществляться в соответствии с NCS, RAL и другими колеровочными системами. Во избежание различий в оттенке на одной поверхности следует использовать продукт с одинаковым номером партии (см. на упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1.

Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку. В зависимости от условия нанесения, а также фактуры окрашиваемой поверхности реальные оттенки цвета могут немного отличаться от представленных в цветовом каталоге. Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017. Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непорочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой Bergauf UNI PASTA, зашлифовать. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. Рекомендуется использовать грунтовки из линейки Bergauf (в зависимости от типа основания), а также шпатлевки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления. При хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по возможности быстрее! Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже -40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Лакорасходную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. КРАСКА ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором, для защиты глаз использовать защитные очки. Хранить в местах, недоступных для детей. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ТУ 20.30.11-001-71576152-2019



Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии». Индекс изготовителя:

БМ - ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская обл. Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

БС - ООО «Бергауф Стерлитамак», Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2.

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, vsepreteniitut@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94.

Требуется консультация по работе со смесями?

Тел. 8-800-200-0989, market@bergauf.ru

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше?

www.bergauf.ru

KZ FLEUR ЖУЫЛАТЫН БОЯУ СУЛЫ-ДИСПЕРСИЯЛЫҚ ИНТЕРЬЕРЛІК ІШКІ ЖҰМЫСТАРҒА АРНАЛҒАН

Ылғалдылығы қалыпты және жоғары орын-жайлардың ішінде қабырғалар мен төбелерді бояу үшін арналған (ас үйлер, ванна, дәліздер және т.с.с.). Бояуды бетонды, сылақты, кірпіш қабаттарға жағуға болады. ҚҰРАМЫ: Полимер дисперсиясы, пигменттер толтырмалар, мақсатты қоспалар, су. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: Бояу көзге тиген жағдайда оны бірден судың көп мөлшерімен жуыңыз. Бояуды бүріккішпен жаққан кезде тыныс алу органдарын қорғау үшін респираторды қолдануға кеңес беріледі, көзді қорғау үшін қорғаныс көзілдірігін пайдалану керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаныз. Жұмыстарды желдетілетін орынжайда жүргізіңіз. Қолды қорғау үшін резеңке қолғап киіңіз. Ылғалдың, жылудың және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғай отырып, тығыз жабылған ыдыста +5 °С-тан кем емес және +35 °С жоғары емес температурада сақтаныз. Кепілдік сақтау мерзімі - дайындалған күннен бастап 24 ай. -40 °С төмен емес температурада жалпы ұзақтығы 2 аптадан аспайтын 5 есеге мұздатуға рұқсат етіледі. Өнімдер ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген Свердловск облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75. Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: post@bergauf.ru; www.bergauf.ru

EN FLEUR WASHABLE PAINT WATERBORNE INTERIOR PAINT. FOR INTERIOR WORKS

Designed for painting walls and ceilings inside normal- and high-humidity premises (kitchens, bathrooms, hallways, etc.). The paint can be applied on concrete, plaster, and brick surfaces. COMPOSITION: Polymer dispersion, pigments, fillers, target additives, water. SAFETY PRECAUTIONS: Wear personal protective equipment for hands and eyes protection during the work. Avoid contact of material with eyes or inhalation of material. Store in a tightly closed container at a temperature not lower than +5 °C but not higher than +35 °C, while shielding from moisture, heat, and direct sunlight. The guaranteed storage life is 24 months from the date of manufacture. The product may be frozen 5 times for a total duration of not more than 2 weeks at a temperature not lower than -40 °C. Products manufactured by order of LLC "Bergauf Construction Technologies", 75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014 Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: post@bergauf.ru; www.bergauf.ru