

QUELYD Мастификс «Декор» Специальный клей для элементов декора Монтажный клей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специальный дисперсионный клей для любых декоративных элементов из полистирола, полиуретана, пенопласта, стиропора и др. Применяется для монтажа декоративных потолочных плиток, плинтусов, планок, розеток, карнизов и т.д.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- быстрое схватывание: не надо долго поддерживать элементы руками
- для приклеивания на большинство впитывающих поверхностей: бетон, гипс, гипсокартон, плитка, дерево, кирпич, ПВХ, металл и т.д.

Внимание! Одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Не использовать для полипропилена и полиэтилена

- без растворителя
- не деформирует декоративные элементы
- практически без запаха
- белый цвет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав	Дисперсия сополимеров винилацетата, карбонат кальция, загустители, технологические добавки, консервант, вода
Температура нанесения	От +10 °С до +30 °С
Время гуммирования* (выдержка до соединения)	отсутствует
Максимальная механическая прочность*	Не ранее чем через 24 часа

*Вышеуказанные технические характеристики верны при $t^{\circ} +23^{\circ} \text{C}$ и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях характеристики могут измениться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть ровными, гладкими, чистыми, прочными, сухими. Хотя бы одна из склеиваемых поверхностей должна быть нормально впитывающей. Клей не подходит для пары невпитывающих поверхностей. Удалите старую краску, которая шелушится или неплотно прилегает, снимите старые

обои с помощью средства для удаления обоев Dissoucol. Обрабатывайте старую или блестящую краску щелочным раствором, затем промойте водой. Зашкурьте поверхность, затем удалите пыль. Заделайте трещины и сколы. Загрунтуйте по контуру гипсокартонные плиты тонким слоем грунтовки, специально предназначенной для этих целей.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Перед каждым использованием перемешивайте клей до однородного состояния. Клей готов к употреблению, не разводить водой. Нанесите клей на приклеиваемый элемент, точками или линией, в зависимости от формы и веса элемента, так чтобы до краев элемента оставалось 3-5 см. Плотно прижмите приклеиваемый элемент к другой склеиваемой поверхности на 5-10 сек.

Если приклеиваемый элемент имеет большой вес или объем, рекомендуется организовать упор, для фиксации элемента на склеиваемой поверхности в вертикальном или горизонтальном положении

При монтаже потолочных панелей, начертить две перпендикулярные линии, проходящие через центр потолка. Размешайте клей шпателем до получения однородной массы. Нанесите клей точечно на каждый угол плиты, в середине каждой стороны и по центру с помощью шпателя, на расстоянии 5 см от краев. Приклейте первые четыре плиты, сильно прижимая каждую внутренней стороной ладони. Слегка перемещайте плиты в разные стороны скольжением, чтобы клей смог равномерно распределиться по поверхности. Продолжайте наклеивание вокруг этих четырех плит. Убирайте излишки клея с поверхности плит с помощью кончика шпателя, а затем протрите влажной губкой.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

До высыхания инструмент легко очищается от клея теплой водой. После высыхания – механически

РАСХОД:

1,5 кг на 5 м²

4 кг на 13 м²

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца в закрытой заводской закрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

УПАКОВКА:

Пластиковая упаковка 1,5 и 4 кг

**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

